

Peinture de finition veloutée, formulée aux

Intérieur



copolymères acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Protection et décoration des murs et plafonds.
- Travaux neufs et rénovation, en pièces sèches.
- Parfaitement adapté pour la rénovation de nombreux locaux.

Propriétés

- Grande facilité d'application.
- Bel aspect velouté.
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Belle blancheur et absence de jaunissement.
- Séchage rapide.
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting.



- Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux :
 - ⇒ Très faible teneur en COV < 1g/l (blanc).
 - ⇒ Faible odeur à l'application.
 - ⇒ Recommandée dans le cadre d'une démarche HQE.
- Bénéficie du label écologique européen Eco-Label.

Classification

AFNOR NF T 36-005 – Famille I – Classe 7b2

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide onctueux

Masse volumique

1,37 kg/L

Extrait sec

En volume : 45 %
En poids : 57 %

COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV en blanc.
(PV disponible sur demande)
Ce produit contient au maximum 5 g/l COV en teintes.

Point éclair

Sans objet

Aspect du film

Semi-tendu

Brillant spéculaire

6 - 10 sous 60°, mat velouté

Rendement

(Selon norme NF T 30-073)

11 à 14 m²/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.

Temps de séchage

(à 20°C et 65% H.R.)

Hors poussière: 30 minutes
Sec : 3 heures
Recouvrable : 10 heures

Résistance à

l'abrasion humide

(selon norme ISO 11998)

Classe 2 (selon norme NF EN 13300)

Teintes

Blanc.

Teintes nuancier TOTEM réalisables à partir des bases P_A, M_A, R_A, Y_A, T_A

Conditionnement

10L, 3L et 1L

Conservation

24 mois en emballage d'origine, non ouvert.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ICône Velours

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 10% à l'eau. Pistolet airless : Dilution de 5 à 10% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau spécial acrylique 8 à 12 mm. Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports :	Etat et qualité conformes au DTU 59.1.
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)• Supports à base de liants hydrauliques.
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes.• Bois et dérivés de bois (après primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).• Métaux (après primaire adapté).• Autres supports, nous consulter.
Incompatibilités connues	Sur revêtements plastiques muraux collés.
Préparation des supports :	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Non revêtus	Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.
Revêtus	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Plaques hydrophobes / pulvérulentes	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire	1 couche de TOL-PRIM U ou d' Ultra Impress	1 couche de Tol-Prim I ou Tol-Prim C
Finition	1 ou 2 couches d' ICÔNE VELOURS	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux.
Consultez la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €

71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>