

# Simil Acryl Prim

Impression sous-couche d'accrochage acrylique



## Domaine d'emploi

Intérieur

Tous fonds usuels du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien à l'exception des anciennes couches de peintures à bases de résines glycérophtaliques.

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

Pénètre et fixe les fonds  
Opacifiant

### ● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide  
Bonne blancheur après séchage  
Spécialement adapté aux plaques de plâtre en épiderme cartonné, placoplâtre

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient 5 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

## Caractéristiques

- Aspect sec : Mat
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,55 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 50 ± 1%
- Conditionnement : 20 Kg
- Rendement : 3 à 4 m<sup>2</sup>/Kg
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.
- Résistance à l'abrasion humide : Lavable. Classe 3 selon norme NF EN ISO 11998.

## Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
  - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
  - ☞ Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser
  - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



SACOFRA

101 Bis, avenue Raspail – 94250 GENTILLY  
Tel : 01.47.40.87.88 Fax : 01.45.47.39.33