Simil Lak Velours

Peinture laque satinée mate de face, à base de résines alkyde uréthane et acrylique de nouvelle génération

















Domaine d'emploi

Intérieur/extérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

Points forts

Grande facilité d'application
Lavable, non jaunissante, sans tension
Temps de reprise exceptionnel
Satin léger, mat de face et très bon tendu
Application possible de deux couches dans
la journée

Spécificités

Sans odeur, séchage rapide Très bonne opacité, haut garnissant Très riche en titane (pour le blanc)

Données environnementales et sanitaires


- Classification AFNOR: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
- Classification COV: Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation: 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel

Caractéristiques

- Aspect sec : Satiné tendu
- ullet Teintes : Blanc et 735 teintes du nuancier $\mathit{Simil'R}$
- Densité: Blanc et Base TP: 1,47 ± 0,05 / Base NE: 1,30 ± 0,05
- Extrait sec (en poids): Blanc et Base TP: 66 ± 2% / Base NE: 58 ± 2%
- Brillance (pour du blanc à 60°) : 7 ± 2 UB
- Rendement : 13 à 15 m²/l
- <u>Séchage</u> (à 20°C-60%) : Sec 2 heures, recouvrable 6 heures

Mise en œuvre/Application

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel : Eau
- <u>Précautions d'emploi</u> : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement:



Refermez les pots de peintures non terminés afin de pouvoir les réutiliser

Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



101 Bis, avenue Raspail – 94250 GENTILLY Tel: 01.47.40.87.88 Fax: 01.45.47.39.33