

Simil Prim



Impression sous couche d'accrochage acrylique. Nouvelle génération de primaire à hautes performances formulée spécialement pour répondre aux exigences des critères de l'écolabel écologique communautaire (valable uniquement en intérieur), disponible en blanc permettant d'économiser une couche de finition



Domaine d'emploi

Intérieur

Tous fonds poreux, anciennes peintures, laques glycérophthaliques, vernis, enduits de ciment et bétons neutralisés, briques, galvanisés, anciens fonds peints, métaux non ferreux, PVC rigide dépoli... (Toujours dépolir les surfaces brillantes ou satinées).

Points forts et spécificités

● Points forts

Excellente adhérence
Grande facilité d'application
Très bonne opacité, haut garnissant

● Spécificités

Sans odeur de solvant, séchage rapide
Isole le noir de fumée, ne fait pas rouiller les têtes de clous
Microporeux, insaponifiable, non jaunissant

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
 - Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient 1 g/l de COV
 - Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
 - Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel
 - Ce produit ne contient pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon l'arrêté du 30/04/2009)
- EU Ecolabel : FR/044/035** Valable uniquement pour le blanc en intérieur

Caractéristiques

- Aspect sec : Mat
- Teinte : Blanc
- Densité : 1,43 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : 60 ± 2%
- Brillance à 60° : 3 ± 2 UB
- Rendement : 9 à 11 m²/l
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 4 heures.

Mise en œuvre/Application

- Dilution : Prêt à l'emploi, 10% sur fonds poreux ou avant d'enduire
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformés au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :
 - ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
 - ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
 - ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



SACOFRA

101 Bis, avenue Raspail – 94250 GENTILLY
Tel : 01.47.40.87.88 Fax : 01.45.47.39.33