

# SimilTex Brillant

Peinture acrylique brillante de nouvelle génération, de haute qualité, et formulée spécialement pour répondre aux exigences des critères de l'écolabel écologique communautaire (valable uniquement en intérieur).



## Domaine d'emploi

Intérieur

Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

## Points forts et spécificités

### ● Points forts

Grande facilité d'application  
Très bonne opacité, haut garnissant  
Temps de reprise exceptionnel  
Application possible de deux couches dans la journée

### ● Spécificités

Sans odeur, séchage rapide

## Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 1 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel
- Ce produit ne contient pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon l'arrêté du 30/04/2009)

## Caractéristiques

- Aspect sec : Brillant poché arrondi
- Teintes : Blanc
- Densité : Blanc  $1,26 \pm 0,05$
- Extrait sec (en poids) :  $56,77 \pm 2\%$
- Brillance (pour du blanc à 60°) :  $62 \pm 2$  UB
- Séchage (à 20°C - 60%) : Sec 1 heure, recouvrable 6 heures.

## Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 5% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement :



- ☞ Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
- ☞ Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir les réutiliser
- ☞ Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie



SACOFRA

101 Bis, avenue Raspail – 94250 GENTILLY  
Tel : 01.47.40.87.88 Fax : 01.45.47.39.33