

# MÉTO 9



## 3 EN 1 : DEROUILLANT – PHOSPHATANT - DEROCHANT

**PROPRIÉTÉS** : Un monoproduct qui élimine la rouille et passive les métaux ferreux en une seule opération. Solution dérochant une fois dilué, pour nettoyer les métaux non ferreux et promouvoir l'adhérence.

Retarde la reprise de rouille en stockage hors intempéries. Améliore la tenue à la corrosion du revêtement de peinture.

**DESTINATION** : Préparation des métaux ferreux et non ferreux.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1.138 +/- 0.05
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L
<b>Conditionnement :</b>	1L – 5L – 20L

**CONSERVATION** : 20 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

## MISE EN OEUVRE

### FONCTION DÉROUILLANTE SUR MÉTAUX FERREUX :

#### Préparation des fonds :

- Éliminer par brossage les parties non adhérentes.

#### Application :

- Tremper ou arroser les parties concernées à l'aide du Méto 9. Ne pas diluer.
- Laisser agir 4 à 12 heures.
- 
- Rincer à l'eau au nettoyeur haute pression. Sécher. Si besoin, renouveler l'opération.
- Sur pièces minces, en immersion, surveiller l'action du produit pour éviter une perforation du support.
- Appliquer ensuite la peinture.
- Ne pas utiliser de récipients métalliques.

### FONCTION DÉROCHANTE SUR MÉTAUX NON FERREUX :

#### Préparation des fonds :


- Éliminer par brossage les parties non adhérentes.

#### Mise en œuvre de la solution dérochante :

- Diluant : eau.
- Dilution : 1/1 soit 100% eau.

#### Application :

- Tremper les parties concernées dans la solution diluée ou appliquer manuellement à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau.
- Laisser agir 5 à 10 min maximum.
- 
- Rincer à l'eau au nettoyeur haute pression. Sécher. Si besoin, renouveler l'opération.
- Sur pièces minces, en immersion, surveiller l'action du produit pour éviter une perforation du support.
- Appliquer ensuite la peinture.
- Ne pas utiliser de récipients métalliques.



### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Produit dangereux, respecter les précautions d'usages.

Attention : porter impérativement des EPI : gants et protection oculaire.

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 01/06/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.