


GUI TAMAT CONFORT

Peinture/Revêtement Semi-Epais (D2/D3) allégé à base de résines acryliques et siloxanes mat

LES
FAÇADES



DESTINATION

Pour la protection et la décoration des bétons et enduits hydrauliques, bruts ou recouverts d'anciens revêtements (RPE, RSE ou films minces)

QUALITÉS DOMINANTES

- Allégé: application et manutention facilitées
- Peinture (D2) ou Revêtement (D3) selon le grammage déposé
- Rénovateur d'anciens revêtements souples d'imperméabilité
- Aspect mat profond
- Garnissant

TEINTES

Blanc et toutes teintes du Chromatic® Façade et Chromatic®

Caractéristiques techniques

RENDEMENT*

(Voir tableau de mise en œuvre)

- Film mince : 7 m²/l
 - Revêtement : 2 à 3 m²/l
- * Les rendements varient en fonction de la nature et du relief du support

CONDITIONNEMENT

15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,0 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

58% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 à 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 18 mm (sur fort relief, rouleau méché spécial façade)
- Pistolet

DILUTION

5% d'eau en 1^{re} couche en cas d'application directe sans primaire

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

GUIAMAT CONFORT

Peinture/Revêtement Semi-Epais (D2/D3) allégé à base de résines acryliques et siloxanes mat

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impressions	Finition extérieure*	Classe
Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres. Bétons Bruts, neufs, sains, secs, propres. Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes.	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage Lavage machine sous pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIAMAT CONFORT dilué à 5% d'eau (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 2 couches de GUIAMAT CONFORT (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> A0 (D2)
		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFIX ou GUIAMAT CONFORT dilué à 5% d'eau (140 g/m²) ou 1 couche de GUIOFIX (125 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIAMAT CONFORT (340 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> A1 (D3)
Enduits, bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérulence résiduelle	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage Lavage machine sous pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITEX FIXATEUR (200g/m²) ou 1 couche de GUIOFIX (125 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 2 couches de GUIAMAT CONFORT (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> A0 (D2)
		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIOFIX (340 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> A1 (D3) 	
Anciennes peintures localement peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Elimination des parties écaillées ou peu adhérentes Lavage machine sous pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIAMAT CONFORT dilué à 5% d'eau (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 2 couches de GUIAMAT CONFORT (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> A0 (D2)
		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFIX ou GUIAMAT CONFORT dilué à 10% d'eau (140 g/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIAMAT CONFORT à 340 g/m² 	<ul style="list-style-type: none"> A1 (D3)

*Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption <0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

NOTA Consulter les fiches des produits pré-cités. En cas de contamination biologique : utiliser PPG SOLUTION AL

ATTENTION GUIAMAT CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative ≥ 80%
- sur support gelé, givré ou d'humidité ≥ 5% en masse
- sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35 °C
- en plein soleil ou par vent fort.

NORMALISATION
NF T 36-005 : Famille I, classe 7b2/10c
NF T 34-722 : D2/D3
NF EN 1062-1 : E3-V2-W3-A0 - Revêtement E4-V2-W3-A1

CLASSIFICATION COV
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 40 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com